

DETERGENT CU COROZIUNE SCĂZUTĂ · BETON, PIATRĂ ȘI CĂRĂMIDĂ

BPB® KALKEX – ÖKO

Detergent cu coroziune scăzută pentru calcar, eflorescență și resturi de beton.

BPB® Kalkex – Öko îndepărtează carbonatul de calciu și alte murdării anorganice, fără acizi anorganici și fără să elibereze săruri dăunătoare. Elimină eflorescența de calcar de pe suprafețele din beton și piatră și dizolvă resturile de beton și mortar de pe unelte și cofraje. Este inodor, iar pH-ul devine neutru în timpul curățării pe suprafața betonului.

AMBALAJ



1 kg
flacon



5 kg
bidon

150-250 g/m²

consum, în funcție de aplicare

0,5 l

cantitate per operațiune de curățare, uz casnic

1,09 g/ml

densitate (± 0,02 g/ml)

24 luni

valabilitate minimă, în recipient închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Coroziune scăzută
- ✓ Îndepărtează carbonatul de calciu și alte murdării anorganice
- ✓ Fără acizi anorganici
- ✓ Nu eliberează săruri dăunătoare la aplicare
- ✓ Inodor
- ✓ pH-ul devine neutru în timpul curățării betonului
- ✓ Se poate aplica de mai multe ori
- ✓ Peste 60% din ingredientele active sunt regenerabile

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Suprafețe din beton și piatră
- ✓ Dale din beton cu agregat expus
- ✓ Beton aparent
- ✓ Cărămizi și cărămizi silico-calcareose
- ✓ Pavaj din beton
- ✓ Gresie porțelanată și ceramică – cu test prealabil
- ✓ Eflorescență de calcar pe beton și piatră
- ✓ Unelte și suporturi de cofraj

DATE TEHNICE

Tip	Detergent cu coroziune scăzută fără acizi anorganici
Aspect	Lichid, verde-gălbui
Densitate	1,09 ± 0,02 g/ml
Consum	150 – 250 g/m² până la efectul optim de curățare
Compoziție	< 5% agenți tensioactivi neionici
Valabilitate	minimum 24 de luni în recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț, soare direct și contaminare



VEZI PRODUSUL ÎN VIDEO

Prezentarea produsului · youtu.be/_2pNFLkUgrA

MOD DE APLICARE

					
1 FĂ UN TEST Testează produsul într-un loc ferit, ca să verifici compatibilitatea suprafeței și consumul – obligatoriu pe suprafețele sensibile la acid.	2 UMEZEȘTE SUPRAFAȚA Umezește betonul înainte de aplicare, dar fără să rămână bălți pe suprafață – apa în exces diluează produsul.	3 APLICĂ PRODUSUL Aplică 150–250 g/m ² cu rola, mătura sau pulverizatorul, de preferat cu unelte cu mâner lung. Tratează toată zona adiacentă, nu doar petele.	4 FREACĂ SUPRAFAȚA Freacă produsul pe suprafață cât timp acționează – astfel efectul de curățare crește.	5 CLĂTEȘTE BINE Clătește bine zona tratată cu multă apă. Produsul nu trebuie să ajungă nediluat sau neneutralizat în canalizare.	6 REPETĂ LA NEVOIE Repetă aplicarea ori de câte ori este necesar, până când suprafața este perfect curată.

DATE DE APLICARE

Consum	150 – 250 g/m² în funcție de aplicare și de gradul de murdărie
Suprafață	umezită, fără bălți apa bălțită diluează produsul
Unelte	Rolă, mătură sau pulverizator de preferat cu mâner lung
Uz casnic	0,5 l / operațiune durată de lucru: 240 minute pe zi

Suprafețe sensibile la acid: testează compatibilitatea într-un loc ferit înainte de aplicarea pe toată suprafața.

SFAT CLEAN PAVINGS

Freacă produsul pe suprafață cât timp acționează: efectul de curățare crește. Folosește, dacă poți, unelte cu mâner lung. **Pe beton nu trebuie să rămână bălți de apă.**

EVITĂ

- ✗ Bălțile de apă pe suprafață înainte de aplicare
- ✗ Curățarea doar a petelor izolate – diferențele rămân vizibile
- ✗ Suprafețele sensibile la acid fără test prealabil
- ✗ Contactul cu pielea și cu ochii
- ✗ Scurgerea produsului nediluat în canalizare, râuri sau pâna freatică
- ✗ Înghețul și lumina directă a soarelui la depozitare

PROTECȚIE

- ✎ Lucrează numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374).
- 🕶 Poartă ochelari de protecție (EN 166).
- 🌀 Asigură o ventilație bună (5–15 schimbări de aer pe oră) sau folosește dispozitive de aspirație.
- ⚠ Substanță corozivă: la contactul cu pielea, spală imediat cu multă apă.

ÎNȚREȚINERE

- 🔄 Aplicarea se poate repeta ori de câte ori este nevoie, până la o curățare perfectă.
- 📅 Valabil minimum 24 de luni în recipientul închis, la 20 °C.
- ❄ Ferește produsul de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare.

Aspect uniform. Chiar dacă doar zone mici sunt murdare, curăță toată suprafața adiacentă. Altfel, zonele curățate parțial se vor vedea clar în ansamblu.

Uscare. Este posibil ca produsul să nu se usuce pe suprafață. După aplicare, clătește întotdeauna bine zona tratată cu multă apă.

Unelte și cofraje. Produsul dizolvă și îndepărtează eficient resturile de beton și mortar de pe unelte și de pe suporturile pentru cofraje.

Medii. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în pâna freatică, în râuri sau în canalizare. În canalizare nu trebuie să ajungă nediluat sau neneutralizat.



Video produs
youtu.be/_2pNFLkUgRA



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-kalkex-oko