

DETERGENT PENTRU PETE DE ULEI · PAVAJE, CLINKER ȘI
PIATRĂ NATURALĂ

BPB® OIL REMOVER

Detergent dezvoltat special pentru îndepărtarea
oricărui tip de pată de ulei.

BPB® Oil Remover are o putere mare de desprindere, așa că o cantitate mică de ingrediente active ajunge pentru îndepărtarea petelor de ulei. Este produs din ingrediente naturale, nu conține componente aromatice și este biodegradabil. Se potrivește pentru materialele de construcții legate cu ciment, cărămizi de clinker, pardoseli și pavae din piatră naturală sau pavele.



AMBALAJ



Sticlă 600 ml

se aplică cu peria sau prin pulverizare

≥ 30%

D-limonen, solventul activ al
formulei

0,88 g/ml

densitate (± 0,03 g/ml)

~58,5°C

punct de aprindere – ține
departe de surse de aprindere

12 luni

valabilitate minimă, în recipientul
închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Dezvoltat special pentru orice tip de pată de ulei
- ✓ Putere mare de desprindere
- ✓ Necesită o cantitate mică de ingrediente active
- ✓ Fără componente aromatice
- ✓ Biodegradabil
- ✓ Produs din ingrediente naturale
- ✓ Se aplică cu peria sau prin pulverizare
- ✓ Se îndepărtează cu apă și/sau cu o cârpă
- ✓ Aplicarea se poate repeta până la curățare completă

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Materiale de construcții legate cu ciment
- ✓ Pavaj și suprafețe din beton
- ✓ Cărămizi de clinker
- ✓ Pardoseli
- ✓ Piatră naturală și piatră cubică
- ✓ Pavele interblocante
- ✓ Gresie porțelanată și ceramică
- ✓ Plastic – doar după test prealabil

DATE TEHNICE

Aspect	Lichid, albastru-verde
Densitate	0,88 ± 0,03 g/ml
Punct de aprindere	aprox. 58,5 °C lichid și vapori inflamabili
Compoziție	≥ 30% D-limonen 5 – < 15% agenți tensioactivi neionici
Consum	după nevoie până la efectul optim de curățare
Ambalaj	Sticlă 600 ml
Valabilitate	minimum 12 luni recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț, soare direct și contaminare departe de sursele de aprindere



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 TESTEAZĂ MAI ÎNTÂI

Fă un test preliminar pentru a verifica compatibilitatea cu suprafața și pentru a stabili consumul. Pe plastic, testul este obligatoriu.



2 APLICĂ PE PATĂ

Aplică produsul cu grijă pe suprafața de curățat, cu o perie sau cu un dispozitiv de pulverizare, în funcție de scopul curățării.



3 LASĂ SĂ ACȚIONEZE

Lasă produsul să acționeze un timp scurt, ca să desprindă uleiul de pe suprafață.



4 ÎNDEPĂRTEAZĂ CU APĂ

Îndepărtează detergentul cu apă și, la nevoie, cu o cârpă.



5 REPETĂ LA NEVOIE

Repetă aplicarea de câte ori este necesar, până când pata este îndepărtată complet.

DATE DE APLICARE

Aplicare	Perie sau pulverizator în funcție de scopul curățării
Timp de acțiune	scurt apoi îndepărtează cu apă și/sau cârpă
Consum	după nevoie stabilește-l printr-un test preliminar
Ventilație	5 – 15 schimbări de aer/oră sau dispozitive de aspirație

⚠ Inflamabil: nu lucra cu flăcări deschise sau alte surse de aprindere în timpul pulverizării. Păstrează produsul departe de sursele de aprindere.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Datorită puterii mari de desprindere, ai nevoie de o cantitate mică de produs. Aplică puțin, îndepărtează cu apă și repetă dacă pata nu a dispărut complet. **Pe plastic, testează întâi.**

EVITĂ

- ✗ Flăcările deschise și sursele de aprindere în timpul pulverizării
- ✗ Folosirea pe plastic fără test prealabil
- ✗ Contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea
- ✗ Formarea de aerosoli și inhalarea lor
- ✗ Scurgerea produsului nediluat în canalizare, râuri sau apa freatică

PROTECȚIE

- ✎ Poartă mănuși EN 374 din cauciuc nitril (0,4 mm) și ochelari de protecție bine închiși (EN 166).
- ✎ Asigură o ventilație bună (5–15 schimbări de aer pe oră) sau folosește dispozitive de aspirație.
- ⚠ Irită pielea și ochii și poate provoca alergii. Poate fi mortal dacă e înghițit și ajunge în căile respiratorii.

ÎNTREȚINERE

- 🔄 Repetă aplicarea ori de câte ori este nevoie, până la curățarea completă.
- 🔒 Păstrează produsul sub cheie, în recipientul închis ermetic, departe de sursele de aprindere.
- 📅 Valabil minimum 12 luni la 20 °C, ferit de îngheț, de soare direct și de contaminare.

Mediu. Contaminarea solului cu ulei este una dintre cele mai frecvente: chiar și cantități mici de ulei pot polua solul și apa. Produsul este toxic pentru mediul acvatic – nu-l lăsa să ajungă nediluat în canalizare sau ape.

Deșeuri. Nu arunca produsul la gunoier menajer. Elimină conținutul și recipientul conform reglementărilor locale și naționale.

Prim ajutor. În caz de înghițire, nu provoca vomă și cheamă imediat medicul. La contact cu ochii, clătește cu apă câteva minute, scoate lentilele de contact și consultă medicul.

Verificare. Informațiile reprezintă recomandarea producătorului. Fă întotdeauna un test preliminar pentru a stabili compatibilitatea cu suprafața și consumul.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0 (General Office)



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-oil-remover