

DETERGENT FĂRĂ ACID · PIATRĂ NATURALĂ ȘI BETON

BPB® RUST LOOSENER

Detergent fără acid pentru pete de rugină, potrivit și pietrei sensibile la acid.

BPB® Rust Loosener îndepărtează lin depozitele de rugină de pe suprafețele din piatră naturală și beton, în exterior. Nu conține acid, pătrunde foarte bine în material și se potrivește și pietrelor naturale sensibile la acid. Se pulverizează nediluat pe pată; o colorare violetă temporară și un miros specific arată că produsul acționează.

AMBALAJ



Sticlă cu pulverizator 500 ml
se folosește nediluat

**50-100 g/m²**

cantitate de utilizat

5-15 mintimp de acțiune aproximativ pe
pata de rugină**15-25 °C**temperatura de lucru; eficiența
crește cu temperatura**12 luni**valabilitate minimă, în recipientul
închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Fără acid
- ✓ Adâncime excelentă de pătrundere
- ✓ Potrivit pentru pietre naturale sensibile la acid
- ✓ Îndepărtează lin depozitele de rugină
- ✓ Se pulverizează nediluat, direct pe pată
- ✓ Colorarea violetă temporară arată că acționează
- ✓ Ușor biodegradabil: 80% în 28 de zile
- ✓ Conține < 5% agenți tensioactivi neionici

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Pete de rugină pe suprafețe exterioare
- ✓ Piatră naturală și piatră cubică
- ✓ Pietre naturale sensibile la acid
- ✓ Pavaj și suprafețe din beton
- ✓ Gresie porțelanată și ceramică
- ✓ Beton deschis la culoare – doar după test

DATE TEHNICE

Aspect	Lichid, incolor la roz deschis
Densitate	1,15 ± 0,03 g/ml
pH	~7 la 20 °C, conform fișei de securitate
Consum	50 – 100 g/m ² stabilește-l printr-un test preliminar
Valabilitate	minimum 12 luni recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț, soare direct și contaminare

**VEZI PRODUSUL ÎN VIDEO**BPB® Rust Loosener în acțiune · youtu.be/6L-o0o8JR8c

MOD DE APLICARE



1 TESTEAZĂ MAI ÎNTÂI

Fă un test într-o zonă ascunsă, pentru compatibilitate și consum. La betonul deschis la culoare testul e obligatoriu: unele cimenturi capătă o nuanță verde-albăstrui permanentă.



2 CLĂTEȘTE SUPRAFAȚA

Clătește suprafața cu apă curată și las-o să se usuce puțin. Ideal este un suport umed-mat. Lucrează între +15 °C și +25 °C.



3 PULVERIZEAZĂ NEDILUAT

Pulverizează produsul nediluat direct pe pata de rugină. Colorarea violetă temporară și mirosul specific neplăcut arată că produsul acționează.



4 LASĂ SĂ ACȚIONEZE

Lasă produsul să acționeze aproximativ 5–15 minute, apoi lucrează pata cu un burete, o racletă sau o perie.



5 CLĂTEȘTE BINE

Clătește cu multă apă caldă. La petele de rugină vechi sau persistente, repetă curățarea.

DATE DE APLICARE

Temp de acțiune	cca 5 – 15 min
Temperatură	+15 – +25 °C eficiența crește cu temperatura
Consum	50 – 100 g/m ² produs nediluat
Suport	umed-mat după clătirea cu apă curată
Unelte	Burete, racletă sau perie clătire cu multă apă caldă

Temperatură: lucrează doar între +15 °C și +25 °C. Cu cât este mai cald, cu atât produsul acționează mai eficient.

SFAT CLEAN PAVINGS

Dacă vrei să scapi repede de colorarea violetă rămasă după tratament, curăță ulterior zona cu un detergent alcalin, de exemplu T Concentrat Detergent. **Nu amesteca niciodată produsul cu alte chimicale sau detergenți.**

EVITĂ

- Amestecarea cu alte chimicale sau detergenți
- Contactul cu oxidanți, de ex. peroxidul de hidrogen
- Betonul deschis la culoare fără test prealabil
- Aplicarea sub +15 °C sau peste +25 °C
- Inhalarea ceții de pulverizare
- Scurgerea produsului nediluat în canalizare sau ape

PROTECȚIE

- Poartă mănuși de protecție EN 374 (cauciuc nitril, 0,4 mm) și ochelari de protecție EN 166.
- Asigură o ventilație bună (5–15 schimbări de aer pe oră) sau folosește dispozitive de aspirație.
- Nociv în caz de înghițire; poate provoca o reacție alergică a pielii. Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor.

ÎNȚREȚINERE

- La petele de rugină vechi sau persistente, repetă curățarea.
- Păstrează recipientul bine închis, ferit de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare.
- Valabil minimum 12 luni în recipientul închis, la 20 °C.

Colorare violetă. Este temporară și dovedește eficiența produsului. Pe pietrele deschise la culoare dispare după un timp, sub acțiunea razelor UV.

Beton deschis la culoare. Testează compatibilitatea într-o zonă ascunsă: la anumite cimenturi poate apărea o decolorare verde-albăstrui permanentă.

Mediu și deșeuri. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în apa freatică, în râuri sau în canalizare. Nu arunca produsul la gunoierul menajer; elimină-l conform reglementărilor locale.

Prim ajutor. La contact cu pielea, spală imediat cu apă. În caz de înghițire, nu provoca vomă și cheamă imediat medicul.



Video produs
youtu.be/6L-o0o8JR8c



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
 remei-bpb.de
 Industriestraße 4
 D-32825 Blomberg/Germany
 Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0
 General Office



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-rust-loosener