

DETERGENT CU CLOR ACTIV · PIATRĂ NATURALĂ ȘI BETON

BPB® SYSTEM DETERGENT INTENSE

Detergent fără acizi pentru decolorări închise, persistente și murdărie organică.

Îndepărtează de la sine decolorările închise, persistente și orice fel de murdărie. Formula fără acizi, pe bază de clor activ, curăță chiar și suprafețele sensibile, inclusiv calcarul. După tratament, suprafețele rămân protejate de murdărie câteva luni.

AMBALAJ


1 kg
sticlă

5 kg
recipient

150-300 g/m²

consum, de stabilit prin test preliminar

15-30 min

timp de acțiune, apoi clătești cu apă curată

1:3-1:5

diluție pe betonul sigilat, cel mult 10 minute

24 luni

valabilitate minimă, în recipient închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Fără acizi, pe bază de clor activ
- ✓ Acționează singur – fără frecare și spălare
- ✓ Elimină decolorările închise, persistente
- ✓ Îndepărtează murdăria organică
- ✓ Curăță și suprafețele sensibile
- ✓ Protejează de murdărie câteva luni
- ✓ Compatibilitate foarte bună cu materialele

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Zone exterioare
- ✓ Piatră naturală
- ✓ Beton
- ✓ Calcar sensibil
- ✓ Toate tipurile de blocuri
- ✓ Blocuri de var, inclusiv suprafețe sensibile
- ✓ Beton sigilat – doar diluat 1:3-1:5

DATE TEHNICE

Tip	Fără acizi, cu clor activ
Aspect	Lichid incolor-gălbui
Densitate	1,09 ± 0,02 g/ml
Compoziție	agent de albire cu clor, tensioactivi neionici, fosfați fiecare < 5%
Valabilitate	minimum 24 de luni în recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Răcoros, întunecat, ventilat ferit de îngheț, soare, căldură, murdărie



Calitate germană · REMEI BPB


VEZI PRODUSUL ÎN VIDEO

 BPB® System Detergent Intense · youtu.be/1znCqsJ6tYo

MOD DE APLICARE



1 PROTEJEAZĂ ZONA

Înainte de lucru, protejează metalul, plasticul, lemnul, chiturile elastice de rosturi și textilele din zonă.



2 FĂ UN TEST PRELIMINAR

Încearcă produsul pe o suprafață ascunsă, ca să verifici compatibilitatea și să stabilești consumul. Pe betonul sigilat, testul este obligatoriu.



3 APLICĂ GENEROS

Pulverizează produsul din belșug pe suprafața uscată, cu un pulverizator de grădină. La nevoie, distribuie-l uniform cu o perie.



4 LASĂ SĂ ACȚIONEZE

Lasă produsul să acționeze 15-30 de minute. Pe betonul tratat cu sigilanți, folosește-l diluat 1:3-1:5 și cel mult 10 minute.



5 CLĂTEȘTE CU APĂ CURATĂ

După timpul de acțiune, clătește suprafața cu apă curată. Repetă aplicarea, dacă este necesar.

DATE DE APLICARE

Timp de acțiune	15 – 30 min beton sigilat: max. 10 min, diluat 1:3-1:5
Consum	150 – 300 g/m ²
Suprafață	uscată doar în exterior
Unelte	Pulverizator de grădină, perie

⚠ Pericol: nu amesteca produsul cu alte produse. Împreună cu detergenții acizi formează gaz de clor, extrem de toxic. Nu-l folosi în interior.

DILUȚIE ȘI TIMP DE ACȚIUNE

Suprafață	Diluție	Timp de acțiune
Piatră naturală și beton	–	15 – 30 min
Beton tratat cu sigilanți	1:3 – 1:5	max. 10 min

Consum: 150 – 300 g/m²; stabilește-l prin test preliminar.

Concentrat, produsul atacă sigilarea după cca 15 minute.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Protejează din timp metalul, plasticul, lemnul, chiturile elastice și textilele din jur și fă un test pe o suprafață ascunsă. **Nu amesteca niciodată produsul cu alte produse.**

EVITĂ

- Amestecul cu alte produse, mai ales cu detergenți acizi
- Folosirea în interior
- Metalul, plasticul, lemnul, chiturile elastice și textilele neprotejate
- Produsul concentrat pe betonul sigilat
- Formarea de aerosoli sau de ceață
- Depozitarea la căldură

PROTECȚIE

- Poartă mănuși rezistente la substanțe chimice (EN 374), de exemplu din cauciuc nitril de 0,4 mm; nu din piele sau stofă.
- Poartă ochelari de protecție bine închiși (EN 166). Produsul provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.
- Asigură o ventilație bună. Dacă se formează aerosoli sau ceață, folosește o mască cu filtru A-P2.
- În caz de contact cu pielea, spală imediat cu multă apă și săpun.

ÎNTREȚINERE

- După tratament, suprafața rămâne protejată de murdărie câteva luni. Repetă aplicarea la nevoie.
- Depozitează produsul sub cheie, departe de copii, într-un loc răcoros, întunecat și bine ventilat.
- Căldura din timpul depozitării poate duce la pierderi de gaz și reduce eficiența produsului.
- Valabil minimum 24 de luni, în recipient închis, la 20 °C.

Beton sigilat. Concentrat, detergentul atacă sigilarea după cca 15 minute. Pe produsele din beton tratate cu sigilanți, folosește-l diluat 1:3-1:5, cel mult 10 minute; testele preliminare sunt obligatorii.

Materiale sensibile. Produsul are o compatibilitate foarte bună cu materialele. Pe materialele sensibile, verifică întâi compatibilitatea pe o suprafață ascunsă.

Mediu. Produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în apele subterane, în râuri sau în canalizare.

Prim ajutor. În caz de contact cu ochii, clătește cu atenție cu apă câteva minute și scoate lentilele de contact, dacă se poate. Sună imediat la un centru de informare toxicologică sau la medic.



Video produs
youtu.be/1znCqsJ6tYo



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0
General Office



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-system-detergent-intense