

DETERGENT CONCENTRAT ECO · BETON ȘI MATERIALE
MINERALE

ECO CLEAN T KONZENTRAT

Detergent concentrat cu agenți tensioactivi din materii prime regenerabile.

ECO Clean T conține o combinație echilibrată de componente care dizolvă și curăță. Desprinde și îndepărtează murdăria de grăsime și ulei, reziduurile produselor de întreținere a pardoselilor, peliculele autolucioase, straturile subțiri de ceară și murdăria persistentă. Este potrivit pentru toate materialele de construcție pe bază de ciment și minerale, inclusiv pentru dalele din beton cu agregat aparent.

AMBALAJ

**1 kg**
sticlă**5 kg**
recipient**1:20**

diluție maximă cu apă, după gradul de murdărie

10-100 g/m²

consum, în funcție de aplicare

5-15 min

timp de acțiune aproximativ, înainte de periere

24 luni

valabilitate minimă, în recipient închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Fără solvenți
- ✓ Agenți tensioactivi > 70% din materii prime regenerabile
- ✓ Combinație echilibrată de componente care dizolvă și curăță
- ✓ Îndepărtează murdăria de grăsime și ulei
- ✓ Îndepărtează reziduurile produselor de întreținere a pardoselilor
- ✓ Îndepărtează peliculele autolucioase și de ceară subțire
- ✓ Diluabil cu apă până la 1:20
- ✓ Aplicare repetabilă, până la curățarea completă

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Materiale de construcție pe bază de ciment
- ✓ Materiale de construcție minerale
- ✓ Pavaj din beton
- ✓ Dale din beton cu agregat aparent
- ✓ Murdărie groasă – nediluat sau diluat 1:5

DATE TEHNICE

Tip	Detergent concentrat pe bază de agenți tensioactivi
Aspect	Lichid incolor
Densitate	1,02 ± 0,02 g/ml
Compoziție	< 5% agenți tensioactivi neionici, < 5% fosfați
Diluție	până la 1:20 · 1:5 · nediluat după gradul de murdărie
Valabilitate	minimum 24 de luni în recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 FĂ UN TEST PRELIMINAR

Încearcă produsul într-o zonă discretă, ca să verifici compatibilitatea cu suprafața tratată și să stabilești consumul.



2 DILUEAZĂ CU APĂ

În funcție de gradul de murdărie, diluează detergentul cu apă până la 1:20. Pentru murdărie groasă, folosește-l nediluat sau diluat 1:5.



3 APLICĂ DETERGENTUL

Aplică detergentul pe suprafață cu o perie, în funcție de ce ai de curățat.



4 LASĂ SĂ ACȚIONEZE

Lasă produsul să acționeze aproximativ 5–15 minute. Nu-l lăsa să se usuce; la nevoie, adaugă puțină apă și periază din nou.



5 PERIAZĂ ȘI RIDICĂ

Periază suprafața și ridică murdăria desprinsă împreună cu soluția.



6 CLĂTEȘTE BINE

Clătește bine cu multă apă. Repetă aplicarea ori de câte ori este necesar, până la o curățare completă.

DATE DE APLICARE

Diluție	până la 1:20 murdărie groasă: nediluat sau 1:5
Timp de acțiune	cca 5 – 15 min
Consum	10 – 100 g/m ² în funcție de aplicare
Unelte	Perie
Ventilație	5 – 15 schimburi de aer pe oră sau un dispozitiv de aspirație

Decolorare: dacă reziduurile de produs se usucă pe suprafața betonului, se formează o decolorare galbenă. Nu lăsa detergentul să se usuce.

DILUȚIE ORIENTATIVĂ

Grad de murdărie	Diluție cu apă	Timp de acțiune
În funcție de murdărie	până la 1:20	cca 5 – 15 min
Murdărie groasă	1:5 sau nediluat	cca 5 – 15 min

Valori din fișa tehnică a producătorului.

Consum: 10 – 100 g/m²; stabilește-l prin test preliminar.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Ține suprafața umedă cât timp lucrează detergentul: dacă începe să se usuce, adaugă puțină apă și periază din nou.
Reziduurile uscate pot îngălbeni betonul.

EVITĂ

- Uscarea detergentului pe suprafață
- Reziduurile de produs rămase pe beton
- Aplicarea fără test preliminar
- Pulverizarea produsului
- Deversarea produsului nediluat sau neneutralizat în canalizare

PROTECȚIE

- Poartă mănuși de protecție adecvate (EN 374), de exemplu din cauciuc nitril de 0,4 mm.
- Poartă ochelari de protecție (EN 166). Produsul este alcalin: evită contactul cu ochii și pielea.
- Asigură o ventilație bună (5–15 schimburi de aer pe oră) sau folosește un dispozitiv de aspirație.
- Spală pielea înainte de pauze și la terminarea lucrului.

ÎNTREȚINERE

- Repetă aplicarea ori de câte ori este necesar, până la o curățare completă.
- Ferește produsul de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare.
- Valabil minimum 24 de luni, în recipient închis, la 20 °C.

Decolorare. Când reziduurile de produs se usucă pe suprafața betonului, apare o decolorare galbenă. Clătește bine cu multă apă și nu lăsa detergentul să se usuce în timpul lucrului.

Mediu. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în apele subterane, în râuri sau în canalizare. Produsul nu trebuie deversat în canalizare nediluat sau neneutralizat.

Clasificare. Conform fișei de securitate, produsul nu este clasificat ca periculos (CLP), dar este alcalin. Evită contactul cu ochii și pielea și nu mânca, nu bea și nu fuma în zona de lucru.

Verificare. Fă întotdeauna un test preliminar, ca să verifici compatibilitatea cu suprafața tratată și să stabilești consumul.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0 (General Office)



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/eco-clean-t-konzentrat