

DETERGENT GEL PENTRU PETE DE ULEI · PAVAJ, BETON,
CERAMICĂ ȘI PIATRĂ NATURALĂ

ECO OIL REMOVER GEL

Detergent gel care absoarbe și fixează petele de ulei și grăsime.

ECO Oil Remover Gel îndepărtează uleiurile sintetice și minerale și grăsimea de pe plăcile de beton acoperite cu rășină sintetică și de pe blocurile de beton neprotejate din fabrică. Se aplică pe suprafața uscată, cu pensula furnizată: uleiul este absorbit și fixat în gel, care se îndepărtează după uscare. La petele de ulei, intervenția rapidă ajută la protejarea mediului.

AMBALAJ



Borcan 350 g
cu capac filetat și pensulă

**≤ 25°C**

temperatura de aplicare, nu în lumina directă a soarelui

24luni

valabilitate minimă, sigilat, la 20 °C

0,81g/ml

densitate (± 0,02 g/ml)

PROPRIETĂȚI

- ✓ Funcționează eficient și rapid
- ✓ Nu atacă suprafețele
- ✓ Absoarbe și fixează toate tipurile de ulei
- ✓ Îndepărtează uleiuri sintetice, minerale și grăsime
- ✓ Gel ușor, de culoare gri
- ✓ Se aplică pe suprafața uscată, cu pensula furnizată
- ✓ Aplicarea se poate repeta până la curățarea completă

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Plăci de beton acoperite cu rășină sintetică
- ✓ Blocuri de beton neprotejate din fabrică
- ✓ Pavaj și clincher
- ✓ Beton, ceramică și șapă
- ✓ Piatră naturală, ca marmura și granitul
- ✓ Suprafețe absorbante și neabsorbante

DATE TEHNICE

Tip	Detergent gel pentru pete de ulei
Aspect	Ușor gelificat, gri
Densitate	0,81 ± 0,02 g/ml
Consum	După situație până la efectul optim de curățare
Temperatură	max. 25 °C nu în lumina directă a soarelui
Valabilitate	minimum 24 de luni sigilat, la 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț, soare și contaminare închide bine după utilizare



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 FĂ UN TEST PRELIMINAR

Testează întotdeauna produsul, ca să verifici compatibilitatea suprafeței și consumul necesar. Pe materialele plastice, testează mai întâi.



2 AGITĂ ȘI APLICĂ

Agită bine borcanul. Întinde gelul pe pata de ulei cu pensula furnizată, pe suprafața uscată, la umbră și la cel mult 25 °C.



3 LASĂ SĂ SE USUCE

Lasă gelul să se usuce complet. Uleiul și grăsimea sunt absorbite și fixate în detergent.



4 ÎNDEPĂRTEAZĂ ȘI SPALĂ

Îndepărtează detergentul uscat și curăță suprafața cu apă. La nevoie, repetă curățarea reziduurilor cu apă caldă și un detergent uzual, de tipul ECO CLEAN T.



5 REPETĂ LA NEVOIE

Repetă aplicarea ori de câte ori e nevoie, până la curățarea completă. Elimină corect uleiul absorbit, în funcție de tipul contaminării.

DATE DE APLICARE

Suprafață	uscată aplicare cu pensula furnizată
Temperatură	max. 25 °C nu în lumina directă a soarelui
Uscare	completă înainte de îndepărtarea gelului
Curățare finală	cu apă la nevoie, apă caldă și ECO CLEAN T

Atenție: nu folosi produsul pe asfalt, în lumina directă a soarelui sau la temperaturi de peste 25 °C.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Intervino cât mai repede pe petele de ulei: chiar și cantitățile mici de ulei pot afecta solul și apa. **Agită bine borcanul înainte de utilizare.**

EVITĂ

- × Aplicarea pe asfalt
- × Lumina directă a soarelui și temperaturile de peste 25 °C
- × Pulverizarea produsului
- × Focul, flacăra deschisă și sursele de aprindere
- × Pătrunderea produsului în canalizare sau în ape
- × Aplicarea fără test preliminar

PROTECȚIE

- 🧤 Poartă mănuși de protecție adecvate (EN 374), din cauciuc nitrilic de 0,4 mm, și salopetă de protecție.
- 🕶 Poartă ochelari de protecție bine închisi (EN 166).
- 🔄 Asigură o ventilație bună (5–15 schimburi de aer pe oră) sau extracție: vaporii pot provoca somnolență sau amețelă.
- ⚠ Lichid și vapori inflamabili: ține produsul departe de căldură, scântei și flăcări. Fumatul interzis.

ÎNTREȚINERE

- 📅 Valabil minimum 24 de luni, în recipientul sigilat, la 20 °C.
- ❄ Protejează produsul de îngheț, de lumina soarelui și de contaminare.
- 🔒 Închide bine borcanul după utilizare și păstrează-l sub cheie.

Mediu. Contaminarea solului cu ulei este una dintre cele mai frecvente forme de poluare a solului. Nu lăsa produsul nediluat sau în cantități mari să ajungă în apele subterane, în ape sau în canalizare.

Eliminare. Elimină corect uleiul absorbit, în funcție de tipul contaminării. Nu arunca produsul la gunoierul menajer; conținutul și ambalajul se elimină conform reglementărilor locale.

Reziduuri. Dacă după îndepărtarea gelului uscat rămân urme, repetă curățarea cu apă caldă și un detergent uzual, de tipul ECO CLEAN T.

Siguranță. Lucrează fără foc sau flacăra deschisă, cu unelte care nu produc scântei. Nu mânca, nu bea și nu fuma în zona de aplicare; scoate imediat hainele contaminate.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0 (General Office)



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/eco-oil-remover-gel-2