

IMPREGNANT HIDROFOB · SUBSTRATURI MINERALE ȘI
PIATRĂ NATURALĂ POROASĂ

ECO TOP NEUTRAL

Impregnant fără solvenți care protejează
substraturile minerale de absorbția apei.

ECO Top Neutral este un impregnant gata de utilizare, creat pentru a proteja un număr mare de produse minerale împotriva absorbției de apă. Nu schimbă culoarea și nu formează peliculă, de aceea este ideal pentru impregnarea hidrofobă a substraturilor minerale. Respingerea intensă a apei împiedică murdărirea prea rapidă a produselor din beton.

AMBALAJ

**1 kg**
flacon**5 kg**
bidon**100-250 g/m²**consum, după structura și absorbția
suprafeței**1 etapă**aplicare până la saturare, într-o
singură etapă**10 °C**

temperatura minimă de aplicare

12 lunivalabilitate minimă, în recipient
închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Fără solvenți
- ✓ Rezistent la alcaline
- ✓ Efect de respingere a apei
- ✓ Îmbunătățește rezistența la îngheț-dezgheț
- ✓ Protecție excelentă împotriva carbonatării
- ✓ Uscare rapidă
- ✓ Nu schimbă culoarea
- ✓ Nu formează peliculă
- ✓ Gata de utilizare

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Toate substraturile minerale
- ✓ Pietre naturale foarte poroase
- ✓ Pavaj din beton
- ✓ Produse din beton
- ✓ Impregnare permanentă în producția betonului, prin pulverizare
- ✓ Nu se folosește pe ardezie

DATE TEHNICE

Tip	Impregnant hidrofob, fără solvenți
Aspect	Lichid, incolor
Densitate	1,03 ± 0,02 g/ml
pH	12 – 13,5 la 20 °C · produs alcalin
Consum	100 – 250 g/m ² valori aproximative
Valabilitate	minimum 12 luni în recipient închis, la 20 °C
Depozitare	Maximum 25 °C, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui și contaminare



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE

**1 VERIFICĂ SUPRAFAȚA**

Suprafața nu trebuie să fie udă sau impregnată/trată anterior. Dacă pe ea sunt pete de ulei sau grăsimi deja uscate, curăță-le cu OIL REMOVER.

**2 FĂ O ZONĂ DE TEST**

Realizează o zonă de test reprezentativă pentru lucrarea finală, ca să poți anticipa efectul final.

**3 AGITĂ PRODUSUL**

Agită bine recipientul înainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare.

**4 APLICĂ PÂNĂ LA SATURARE**

Aplică 100–250 g/m² până la saturare, într-o singură etapă – o a doua impregnare nu mai este posibilă. Evită excesul de material.

**5 CURĂȚĂ UNELTELE**

Spală bine uneltele cu apă sau pune-le în apă imediat după utilizare.

DATE DE APLICARE

Consum	100 – 250 g/m² după structura și absorbția suprafeței
Temperatură	minimum 10 °C fără ploaie sau vânt puternic
Straturi	o singură etapă până la saturare
Pulverizare	dispozitiv airless presiune sub 4,1 bar · cu evacuare locală

Condiții de lucru: evită lumina directă a soarelui, praful și murdăria în timpul aplicării. Nu aplica sub 10 °C, pe ploaie sau pe vânt puternic.

SFAT
CLEAN PAVINGS

Pe substraturile de culoare închisă aplică produsul cu moderație: excesul de material poate lăsa reziduuri de culoare deschisă. **O a doua impregnare nu este posibilă.**

EVITĂ

- × Aplicarea pe suprafețe ude sau deja impregnate/tratate
- × Excesul de material, mai ales pe substraturi închise la culoare
- × Folosirea pe ardezie
- × Aplicarea sub 10 °C, pe ploaie sau pe vânt puternic
- × Soarele direct, praful și murdăria în timpul lucrului
- × Inhalarea ceții de pulverizare

PROTECȚIE

- Poartă mănuși de protecție (EN 374) din cauciuc nitril, de 0,4 mm. Nu folosi mănuși de piele sau din stofă groasă.
- Poartă ochelari de protecție bine închisi (EN 166) și echipament rezistent la soluții alcaline.
- Asigură o ventilație bună (5–15 schimbări de aer pe oră) sau folosește dispozitive de aspirație.
- Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. Ține produsul sub cheie, departe de copii.

ÎNTREȚINERE

- Îndepărtează petele de ulei, grăsimi sau murdărie înainte să se usuce.
- Petele de ulei sau grăsimi deja uscate curăță-le cu OIL REMOVER.
- Valabil minimum 12 luni în recipientul închis, la 20 °C; depozitează sub 25 °C, ferit de îngheț.

Consum. Cantitățile indicate sunt aproximative: consumul real depinde atât de structura suprafeței, cât și de capacitatea ei de absorbție.

Prim ajutor. La contactul cu pielea, scoate imediat hainele contaminate și clătește cu apă. La contactul cu ochii, clătește cu apă câteva minute, scoate lentilele de contact și sună la un centru de informare toxicologică sau la un medic.

Producția betonului. Pentru impregnarea permanentă în timpul procesului de producție a betonului se recomandă aplicarea prin pulverizare (de exemplu, cu EASY-SPRAY).

Mediu. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în pânza freatică, în râuri sau în canalizare. Aruncă conținutul și recipientul conform reglementărilor locale și naționale.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0 (General Office)



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/eco-top-neutral