

DETERGENT INTENSIV · GRESIE PORȚELANATĂ DE EXTERIOR

PORCELAIN INTENSIVE CLEANER

Detergent intensiv pentru gresie porțelanată:
pământ, detritus și pete de tanin.

Porcelain Intensive Cleaner îndepărtează pământul din pete și din murdărie, detritusul și petele de tanin lăsate de frunzele căzute pe gresia porțelanată. Formula concentrată se diluează cu apă caldă în funcție de cât de murdară este suprafața – de la cazuri ușoare și plăci absorbante până la cazuri extrem de severe, când se folosește nediluat.

AMBALAJ

**Bidon 5 l**

se diluează cu apă caldă

**1:10**diluție cu apă caldă, în cazurile
ușoare**50 m²/l**acoperire aproximativă, în
cazurile ușoare**5-25°C**temperatura suprafeței la
aplicare**4 ani**valabilitate; 6 luni după
deschidere

PROPRIETĂȚI

- ✓ Îndepărtează pământul din pete și murdărie
- ✓ Curăță detritusul și petele de tanin de la frunze
- ✓ Formulă concentrată, diluabilă cu apă caldă
- ✓ Diluție 1:10 sau 1:3, după gradul de murdărie
- ✓ Se poate folosi nediluat în cazurile extreme
- ✓ Se aplică cu pulverizator sau perie
- ✓ Potrivit și pentru spălătoare mecanice

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Gresie porțelanată de exterior
- ✓ Terase din plăci porțelane
- ✓ Plăci absorbante – cu diluție 1:10
- ✓ Terase protejate cu Porcelain Tile Protector
- ✓ Suprafețe mari, cu spălătoare mecanice
- ✓ Murdărie ușoară până la extrem de severă

DATE TEHNICE

Tip	Detergent intensiv, concentrat
Diluție	1:10 · 1:3 · nediluat după gradul de murdărie, cu apă caldă
Acoperire	5 – 50 m ² / litru
Temperatură	5 – 25 °C temperatura suprafeței
Valabilitate	până la 4 ani după deschidere, folosește-l în 6 luni
Depozitare	Loc răcoros și uscat, ferit de îngheț în recipientul închis



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 TESTEAZĂ ȘI PROTEJEAZĂ

Încearcă produsul într-o zonă puțin vizibilă. Maschează și protejează suprafețele vopsite, lemnul netratat și alte zone sensibile.



2 AGITĂ ȘI DILUEAZĂ

Agită bine bidonul. Diluează cu apă caldă: 1:10 pentru cazuri ușoare și plăci absorbante, 1:3 pentru cazuri severe; în cazuri extreme, folosește-l nediluat.



3 APLICĂ ȘI LASĂ SĂ ACȚIONEZE

Aplică cu un pulverizator cu presiune mică sau întinde cu o perie de deck. La cazuri severe lasă 5–10 minute, la cele extreme (cu puțină apă) 10–15 minute.



4 FREACĂ SUPRAFAȚA

Freacă suprafața cu o perie de deck sau o perie de frecat. Pe suprafețe mai mari poți folosi spălătoare mecanice.



5 CLĂTEȘTE BINE

Clătește bine cu furtunul și apă curată. Pe suprafață nu trebuie să rămână produs sau alcalinitate.

DATE DE APLICARE

Timp de acțiune	5 – 10 min cazuri severe · 10–15 min în cazuri extreme
Temperatură	5 – 25 °C temperatura suprafeței
Unelte	Pulverizator, perie de deck perie de frecat sau spălătoare mecanice
Reprotejare	după minimum 24 de ore pe suprafața clătită și bine uscată

Temperatură: nu folosi produsul când temperatura suprafeței este sub 5 °C sau peste 25 °C.

DILUȚIE ȘI ACOPERIRE ORIENTATIVĂ

Grad de murdărie	Diluție cu apă caldă	Timp de acțiune	Acoperire / litru
Ușoară, plăci absorbante	1:10	–	cca 50 m ²
Severă	1:3	5 – 10 min	cca 20 m ²
Extrem de severă	nediluat	10 – 15 min	cca 5 – 10 m ²

Valori orientative din fișa producătorului.

Consumul real depinde de suprafață și de gradul de murdărie.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Testează produsul într-o zonă discretă înainte de aplicarea pe toată suprafața și clătește bine la final, cu multă apă curată. **Agită bine bidonul înainte de utilizare.**

EVITĂ

- Aplicarea când suprafața are sub 5 °C sau peste 25 °C
- Contactul cu suprafețe vopsite sau lemn netratat
- Lăsarea produsului sau a alcalinității pe suprafață
- Aplicarea pe toată suprafața fără test prealabil
- Contactul cu ochii

PROTECȚIE

- Poartă mănuși de protecție și protecție pentru ochi.
- Provoacă iritații grave ale ochilor. La contact, clătește cu apă câteva minute și scoate lentilele; dacă iritația persistă, mergi la medic.
- Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor. Spală-te bine pe mâini după utilizare.

ÎNTREȚINERE

- Teresele protejate anterior trebuie retratate cu Clean Pavings Porcelain Tile Protector după curățare.
- Aplică protecția după clătirea cu multă apă curată și după cel puțin 24 de ore de uscare.
- Valabil până la 4 ani; după deschidere, folosește-l în 6 luni.

Reprotejare. Terasele curățate care au fost protejate anterior trebuie tratate cu un strat suplimentar de Clean Pavings Porcelain Tile Protector, după clătirea cu multă apă curată și după uscarea completă (minimum 24 de ore).

Depozitare. Păstrează produsul într-un loc răcoros, uscat, ferit de îngheț, în recipientul închis. Pentru rezultate optime, folosește-l în 6 luni de la cumpărare, odată deschis.

Deșeuri. Aruncă conținutul și recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, conform reglementărilor locale, regionale și naționale.

Medic. Dacă ai nevoie de sfat medical, ține la îndemână recipientul sau eticheta produsului (UFI: 4PC0-Q0HN-800W-C3XX).



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/porcelain-intensive-cleaner