

IMPREGNANT PE BAZĂ DE APĂ · PIATRĂ ȘI BETON

PAVING & PATIO SEALER

Impregnant pe bază de apă pentru pavaje și curți, cu finisaj natural îmbunătățit.

Water Based Paving & Patio Sealer protejează toate tipurile de pavaj din piatră naturală și beton, la exterior și la interior. Oferă un finisaj natural, delicat îmbunătățit, respinge puternic apa, uleiul și grăsimea și ajută la protejarea împotriva petelor. Lasă suprafața să respire și ajută la reducerea eflorescenței. Se potrivește pe piatră șlefuită, tăiată brut, flamată sau periată.

AMBALAJ



Bidon 5 l

se agită înainte de utilizare

**150m²**

acoperire pe strat cu 5 l, pe suprafețe șlefuite

5-25°C

temperatura ideală la aplicare

20min

strat încă vizibil după 20 min = suprafață saturată

2ani

valabilitate în recipientul nedeschis

PROPRIETĂȚI

- ✓ Finisaj natural, delicat îmbunătățit
- ✓ Ajută la protejarea împotriva petelor
- ✓ Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea
- ✓ Permite suprafeței să respire
- ✓ Ajută la reducerea eflorescenței
- ✓ Ingrediente active solubile în apă, inerte după întărire
- ✓ Se aplică cu rolă de spumă, pensulă sau pulverizator
- ✓ Recipientele goale sunt reciclabile

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Toate tipurile de pavaj din piatră naturală
- ✓ Pavaj din beton
- ✓ Uz exterior și interior
- ✓ Piatră șlefuită sau tăiată brut
- ✓ Piatră flamată (bruciată) și periată
- ✓ Pavaje și curți
- ✓ Suprafețe verticale – aplicare de jos în sus

DATE TEHNICE

Tip	Impregnant (sigilant) pe bază de apă
Acoperire	37,5 – 150 m² / strat per bidon de 5 l, după porozitate
Temperatură	5 – 25 °C nu aplica pe suprafețe foarte reci sau foarte fierbinți
Straturi	la intervale de o oră până la saturarea completă
Conține	2-metilizotiazol-3(2H)-onă
Valabilitate	până la 2 ani în recipientul nedeschis
Depozitare	Loc răcoros, uscat, ferit de îngheț recipient închis, cu acces controlat



VEZI PRODUSUL ÎN VIDEO

Paving & Patio Sealer în acțiune · youtu.be/RdmuSnjcowS

MOD DE APLICARE



1 CURĂȚĂ SUPRAFAȚA

Suprafața trebuie să fie complet curată, fără murdărie, ciment sau chit. Spal-o cu Clean Pavings Grime Remover diluat 1:5 și freacă cu un disc de nylon sau o perie de deck.



2 CLĂTEȘTE ȘI USUCĂ

Clătește bine cu furtunul, ca să îndepărtezi toate reziduurile desprinse, apoi lasă suprafața să se usuce complet (24 de ore).



3 FĂ UN TEST

Testează întotdeauna pe o suprafață mică, ca să stabilești cea mai bună metodă de aplicare și numărul optim de straturi.



4 AGITĂ ȘI APLICĂ

Agită bidonul și aplică uniform cu o rolă de spumă, o pensulă sau un pulverizator cu presiune mică. Pe suprafețele verticale lucrează de jos în sus și șterge picăturile.



5 SATUREAZĂ ȘI LASĂ LA USCAT

Pe suprafețele absorbante aplică straturi suplimentare la intervale de o oră, până când un strat uniform rămâne vizibil după 20 de minute. Apoi lasă să se usuce.

DATE DE APLICARE

Pregătire	24 de ore uscare după spălare și clătire
Temperatură	5 – 25 °C interval ideal
Straturi	la intervale de o oră pe suprafețele absorbante, până la saturare
Verificare	după 20 de minute strat uniform încă vizibil = suprafață saturată
Unelte	Rolă de spumă, pensulă sau pulverizator cu presiune mică

Temperatură: nu folosi produsul sub 5 °C sau peste 25 °C și nici când suprafețele sunt foarte reci sau foarte fierbinți.

ACOPERIRE PE STRAT (BIDON 5 L)

Tip de suprafață	Acoperire / strat
Suprafețe șlefuite	150 m ²
Suprafețe cu porozitate medie	75 m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	37,5 m ²

Valori din fișa producătorului, pentru un strat.

Suprafețele mai absorbante pot necesita straturi suplimentare.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Testează întotdeauna pe o suprafață mică înainte de aplicarea generală, ca să stabilești metoda potrivită și numărul optim de straturi. **Pe suprafețele verticale aplică de jos în sus.**

EVITĂ

- × Aplicarea sub 5 °C sau peste 25 °C
- × Suprafețele foarte reci sau foarte fierbinți
- × Aplicarea pe suprafețe murdare, umede sau cu urme de ciment și chit
- × Picăturile lăsate pe suprafețele verticale
- × Aplicarea pe toată suprafața fără test prealabil

PROTECȚIE

- 🧤 Poartă mănuși și îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și pentru față.
- ⚠️ Poate provoca o reacție alergică a pielii. La contact, spală cu multă apă și săpun; dacă apare iritație sau erupție, cere sfatul medicului.
- 👶 Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor. Pentru sfat medical, ține la îndemână recipientul sau eticheta.

ÎNȚEȚINERE

- 🔧 Curăță rola, pensula și periile cu apă după utilizare.
- 🌿 Păstrează produsul într-un loc răcoros, uscat, ferit de îngheț, cu acces controlat.
- 📅 Valabil până la 2 ani în recipientul nedeschis.

Saturare. Pe materialele mai poroase aplică suficient produs până când suprafața este complet saturată. De regulă, saturarea este atinsă când un strat uniform rămâne vizibil la suprafață după 20 de minute.

Pregătire. Impregnantul se aplică doar pe suprafața complet curată și uscată. Spal-o întâi cu Grime Remover diluat 1:5, clătește bine și lasă-o să se usuce 24 de ore.

Mediu. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după întărire. Recipientele goale sunt reciclabile.

Deșeuri. Aruncă conținutul și recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale.



Video produs
youtu.be/RdmuSnjcows



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/water-based-paving-patio-sealer